

Calzado de Seguridad Profesional Ligero

Modelo: L-7328 Engineer | ProEngineer



Resistente
a Impactos



Protección
Antiperforación



Antideslizante



Ligero



Antibacteriano



Suela para
Trabajo Pesado

Especificaciones Técnicas

Corte	Cuero Liso Flor Entera
Forro	Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™
Plantilla	Plantilla Antifatiga Memory Foam
Suela	Suela PU/PU Doble Densidad
Puntera	VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Antiperforación	FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)
Tamaño	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Altura	Aprox. 580 g por zapato (EU42)

Certificaciones y Normas


CE	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO
ASTM	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Performance Notes

- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **Antiestático:** Descarga Estática 100kΩ–1000MΩ



VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Protección sin Metal
Contra Riesgos de Impacto.



FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)
Protección Flexible
con Mayor Comodidad.



PlumaShield™ Suela Antideslizante
Tracción Fiable en
Superficies Industriales Resbaladizas.

Recommended Applications:



Gestión de
Instalaciones



Ingeniería



Mantenimiento



Almacenaje



Logística



Trabajo Exterior



Scan for
More Information

www.safetoe.net