

Bottes de sécurité industrielles

Modèle: M-8025NBK | InstaGuard Chelsea BK



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Protection EH



Antidérapant



Construction
Sans Métal



Semelle Usage
Intensif

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Pleine Fleur Lisse
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 37-47 UK 3-13 US 4-14
Poids	Env. 620 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FOHRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Notes de Performance

- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO**: Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **HRO**: Semelle Résistante à la Chaleur jusqu'à 300° C
- **EH**: Protection contre les Risques Électriques 18 kV



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



Semelle Haute Adhérence
Traction renforcée sur
les terrains miniers irréguliers.

Applications Recommandées



Construction



Production
Industrielle



Industrie
Lourde



Maintenance



Industrie
Légère



Travaux
Extérieurs



Scannez pour
Plus d'informations
www.safetoe.net