

Bottes de sécurité industrielles

Modèle: M-8361 | TrailGuard



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Imperméable



Résistant aux
Hydrocarbures



Antidérapant



Antistatique

Spécifications Techniques

Tige	Nubuck Pleine Fleur
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 37-47 UK 3-13 US 4-14
Poids	Env. 650 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Notes de Performance

- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **HRO**: Semelle Résistante à la Chaleur jusqu'à 300° C
- **Antistatique**: Résistance Électrique 100kΩ-1000MΩ
- **FO**: Semelle Résistante aux Hydrocarbures



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



PlumaShield™ Semelle Haute Adhérence
Traction renforcée sur
les terrains miniers irréguliers.

Applications Recommandées



Construction



Production
Industrielle



Industrie
Lourde



Maintenance



Pétrole & Gaz



Travaux
Extérieurs



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net