

Bottes de sécurité industrielles

Modèle: M-8552 | Tank Plus



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Imperméable



Résistant aux
Hydrocarbures



Antidérapant



Antistatique

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Crazy Horse
Doublure	Membrane Imperméable Sanvlar-Tex™
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16
Poids	Env. 650 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC

Notes de Performance


- **SR:** Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **HRO:** Semelle Résistante à la Chaleur jusqu'à 300° C
- **Antistatique:** Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



Sanvlar-Tex™ Membrane étanche
Conçu pour l'humide et le...
Conditions de travail boueuses.

Applications Recommandées



Construction



Production
Industrielle



Industrie
Lourde



Maintenance



Pétrole & Gaz



Travaux
Extérieurs



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net