

Водонепроницаемые рабочие боти

МОДЕЛЬ: М-8565 | Tank Pro



Ударопрочный



Защита от Прокола



Водонепроницаемый



Стойкость к
Нефтепродуктам



Противоскользящий



Антистатический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Натуральная Кожа Премиум
Подкладка	MeM6paHa Sanvlar-Tex™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносок	VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Размер	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16
высота	Прибл. 750 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ


CE	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR CI HI FO HRO
ASTM	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
Certified Product	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм
- **HRO:** Термостойкая Подошва до 300°C



VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)
Защита без металла
от ударных нагрузок.



FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Гибкая защита
и комфорт при ходьбе.



Водонепроницаемая Конструкция S7
Для работы во влажных
и грязных условиях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Нефть и Газ



Тяжёлая
Промышленность



Наружные
Работы



Производство



Строительство



Техническое
Обслуживание



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
www.safetoe.net